




 120W彩色动漫激光投影灯参数表 智联光影情景模块化		
灯具图片		日期
		项目
		灯具编号
		灯具名称
		规格型号
		应用位置
		数量
光源参数		效果图
光源类型	激光光源	
光源光通量	红色：15KLM/@638nm*1	
	绿色：20KLM/@525nm*1	
	蓝色：25KLM/@445nm*1	
总光通量	60KLM	
激光调制频率	≥60K	
带信号输出效率	≥95%	
输出色彩	全彩（红、绿、蓝、黄、青、白、紫）	
显示技术	高速率振镜扫描成像	
光源品牌	日亚	
光源防护IP等级	IP65	
技术参数		尺寸图
效果描述	以线条勾勒出的各种动画、文字、图案的动漫展现	
播放速率	50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60°	
播放角度	变焦0°~60°	
扫描系数	0.01~1.2	
梯形校正	任意角度梯形校正，Z轴任意角度变形	
画面缩放	长宽可按照任意比例进行缩放	
投射距离	最远可达500米，最佳距离30米~300米	
融合拼接	单台最大可达2000平米，多台拼接融合可达上万平米	
盐雾测试	72小时盐雾测试GB/T10125-2012合格	
浪涌测试、静电测试	通过灯具浪涌和静电测试，符合IEC61000-4（level4）	
灯具寿命	≥10000h 光衰<10%	
投射面积	$L = (0.01 \sim 1.2) \times D$ （L：边长 D安装距离）	
整机防护IP等级	IP65	
控制及物理参数		安装节点图
无人激光控制软件V1.0 国家级软件著作权@软著号：2018SR127365 智能启动控制模块，场景控制模块，时间控制模块，远程控制模块，DMX512控制模块，ILDA控制模块、UDP网桥控制模块、Artnet控制模块		
检测依据	符合国家标准：GB7000.1-2015（户外灯具一般要求与试验）、GB7000.217-2008（户外灯具特殊要求）	
通讯接口	DB25、RJ45、DMX512、Artnet	
输入电源	220V AC 50/60 HZ	
用电功耗	1200W	
散热方式	风冷/结构散热，散热风扇直径≤60mm，并配有特质防虫网	
光路密封	光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计	
灯具材质	全铝合金一体化铸造+电镀技术，“中国鼎”设计元素，具备外观设计专利	
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度<95%	
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔	
专利号	201520926188.2；2015209261901.X； 201520926186.3；201520921911.8；	
产品尺寸	1203*604*813mm（长X宽X高）	
产品重量	150kg（带箱180kg）	