


灯具图片		日期	
		项目	
		灯具名称	8000lm超清4K激光工程投影机
		规格型号	LS-HX80
		应用位置	
		数量	
光源参数		效果图	
光源类型	纯激光光源		
亮 度	8000lm		
色 彩	单色激光		
显示技术	1*0.65DLP		
分 辨 率	4K (3840*2160)		
色 温	支持色温线性微调选项（调整范围≥3200K-9800K）		
技术参数			
效果描述	各种大小型动态投影画面，单台或多台灯具组成各种形态动动漫投影画面		
宽高比	标准16:9（兼容16:10、2.35:1、1.88:1）		
对比度	3000,000:1		
镜头系数	标镜1.0-1.6 短焦镜头可选有（0.7、0.8、0.9）		
防尘等级	IP54+		
矫正技术	支持自动几何校正功能、手动几何校正、可选弧形矫正、多点矫正、可选内置融合		
图像校正	色温线性可调、自平衡矫正、RG8CYM肤色7色校正		
无线系统	双频wifi2x2,支持无线热点/Bluetooth 5.0		
视觉色彩	明亮、标准、柔和、高动态、低动态、高度线性可调、支持光感变频		
显示功能	支持3D显示		
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装。		
控制及物理参数		灯具尺寸	
通讯接口	HDMI/DVI, RJ45,HDMI, USB,IN,OUT, VGA		
输入电源	100~240V@ 50/60Hz		
灯具寿命	20000+H		
用电功耗	450±10% < 0.5W（待机模式）		
散热方式	液冷+风冷混合散热技术		
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎，激光光源到镜头都是完全密封的		
工作温度/湿度	零下30℃-45℃/相对湿度 < 95%		
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔		
证 书	3C认证、二级能效等级认证、环保认证		
产品尺寸	584x198x298mm		
产品重量	12.5KG		