



智联光影情景模块化

40000LM超清4K激光工程投影机 制表人:

	灯具图片	日期	
		项目	
		灯具编号	
		灯具名称	40000LM超清4K激光工程投影机
		规格型号	LS-N40000
		应用位置	
		数量	

光源参数	
光源类型	激光光源
亮度	40000lm
色彩	红蓝双色激光
显示技术	3DLP 技术
分辨率	4K (4096*2160)

技术参数	
效果描述	各种大小型动态投影画面, 单台或多台灯具组成各种形态动画漫投影画面
宽高比	17: 9
对比度	30000: 1 (动态对比度)
镜头系数	(0.93: 1) (1.24-1.73:1) (1.52-2.10:1) (1.98-3.34:1) (2.71-3.92: 1) (3.91-5.52:1) (5.0-7.8:1)
防尘等级	IP54
矫正技术	边角校正, 水平& 垂直梯形校正, 枕形 & 桶形校正和图像旋转,可在显示边缘校正非有效像素
显示功能	支持3D显示
智能系统	实现多台投影不需要附加任何框架实现叠加安装。



控制及物理参数	
通讯接口	RJ45, RS-232, HDMI, USB
输入电源	85~250V AC 50/60 HZ
光源寿命	20000H
用电功耗	1775W
散热方式	液冷技术
光路密封	采用最先进的100%密封光引擎, 激光光源到镜头都是完全密封的
工作温度/湿度	零下30°C-45°C/相对湿度 < 95%
保护系统	防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离
产品尺寸	长745mm*宽530mm*高248mm
产品重量	51KG

